

### Ventura LED-panel KLM-Alfa-6060

- Armaturen uppfyller kraven enligt S-märkning, CE-märkning och ENEC-märkning.
- Ljuskvaliteten (kromaticiteten) är MacAdam 2-3 SDCM
- Livslängden (L-värdet) på enheten är L80
- Färgtemperatur: 3000/4000/5000/6000K
- Silver eller vit aluminiumram



### Ultratunna LED-paneler för kontor, skolor, butiker, korridorer etc...

#### Specifikationer:

<b>Inspänning:</b>	<b>AC220-240V 50/60Hz</b>
<b>Effekt:</b>	<b>40W</b>
<b>Storlek:</b>	<b>595*595*10mm</b>
<b>Ljusspridningsvinkel:</b>	<b>120°</b>
<b>Ra/CRI:</b>	<b>&gt;80</b>
<b>UGR:</b>	<b>&lt;19</b>
<b>Lumen:</b>	<b>3600-3800lm</b>
<b>Lumen/Watt:</b>	<b>100lm/W</b>
<b>Färgtemperatur (K):</b>	<b>3000/4000/5000/6000</b>
<b>Dioder:</b>	<b>Epistar 2835SMD</b>
<b>LED-driver:</b>	<b>LiFud/AIDimmer/OSRAM</b>
<b>Kapsling:</b>	<b>IP44 (IP65 option)</b>
<b>Dimmning:</b>	<b>Triac/0-10V/Dali</b>
<b>Material:</b>	<b>Aluminium, PPMA HQ diffuser</b>
<b>Färg aluminiumram:</b>	<b>Vit eller Silver</b>
<b>Livslängd (timmar):</b>	<b>50,000</b>
<b>Garantitid:</b>	<b>5 år</b>



#### Top-of-the-Line

